

Kleingeländefahrzeug (ATV) inkl. Anhänger

Fahrzeugtyp: **CanAm Outlander 1.000R
MAX DPS // HL75.28x16_EVO2**
EG-Fahrzeugklasse: **T (LÖF) // O1**
Beschaffungsjahr: **2022**

Fahrzeughersteller: **CanAm // Anhängerbau Gotha GmbH**
Aufbauhersteller: **Parthen Power Sports**

benötigte Fahrerlaubnis:
B



Anhänger

Fahrgestell	Bauart	selbsttragender Rahmen inkl. Stützrad
	Anzahl der Räder / Achsen	2 / 1
	Art der Achse	Gummifederachse, Einzelradaufhängung mit Stoßdämpfern
	Maße: Länge / Breite / Höhe	4.195 mm / 1.580 mm / 2.770 mm (inkl. ATV nicht geklappt)
	zGM / Leermasse	750 kg / 275 kg
	Geschwindigkeit max.	100 km/h
Zugvorrichtung	Kugelkopfkupplung	Kugelkopfkupplung
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse	Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
	Art der Feststellbremse	Hand-Feststellbremse
	Art der Hilfsbremse	Auflaufbremse mit Abreißseil

Kleingeländefahrzeug (ATV)

Fahrgestell	Bauart / zul. Personenzahl	Land- oder Forstwirtschaftliche Zugmaschine / 2
	Maße: Länge / Breite / Höhe	2.400 mm / 1.250 mm / 2.350 mm
	Achsaufhängung	Einzelradaufhängung, Öldruckstoßdämpfer
Motor	Typ	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgeköhlt
	Leistungsdaten	67 kW / 976 cm³
	Kraftstofftank	20,5 l
Antrieb	Getriebebauart	CVT
	Antriebsart	wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb
	Bereifung (vorn / hinten)	205/75R14 M/C 48M / 255/65R14 M/C 55M
Massen	zGM	750 kg
	Leermasse	465 kg
	Technisch zul. Anhängelast gebremst	750 kg
	Technisch zul. Anhängelast ungebremst	300 kg
	Stützlast	30 kg

Ausstattung
Raupenkettensystem für den Wintereinsatz
Seilwinde vorn, WARN HD 3500, Zugkraft 1.588 kg, inkl. 15 m Dyneema-Seil und Fernbedienung
klappbarer Geräteträger inkl. Rundumkennleuchte, Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten in LED
GPS-Navigationsgerät
abschließbarer Staukasten auf dem vorderen Geräteträger
Notfallrucksack
Anhänger mit Deichselbox, Airline-Schienen und Auffahrrampen