

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

**Kleingeländefahrzeugen (ATV) inkl. Anhänger
des
Freistaates Thüringen**

2 Fahrgestell Auf- und Ausbau

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.1	Allgemeines			
2.1.1	<u>ATV:</u> • Transport von 2 Personen à 90 kg (Sitzplatzverteilung 1-1) sowie der gesamten Beladung Pos. 2.11	A	Angebotener Hersteller und Typ: max. Zuladung in kg:	---
2.1.2	<u>Fahrzeuglänge:</u> • mind. 2.200 mm bis max. 2.400 mm (ohne Raupenantrieb)	A	Tatsächliche Fahrzeuglänge:	---
2.1.3	<u>Fahrzeughöhe:</u> • mind. 1.300 mm bis max. 1.450 mm (ohne Geräteträger, Windschild und Raupenantrieb)	A	Tatsächliche Gesamthöhe:	---
2.1.4	<u>Gesamtbreite:</u> • max. 1.300 mm (ohne Raupenantrieb)	A	Tatsächliche Gesamtbreite:	---
2.1.5	<u>Radstand:</u> • mind. 1.450 mm bis max. 1.550 mm	A	Tatsächlicher Radstand:	---
2.1.6	<u>Bodenfreiheit:</u> • mind. 300 mm	A	Tatsächliche Bodenfreiheit:	---
2.1.7	zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h	A		---
2.1.8	2 Zündschlüssel	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.1.9	<u>2er Sitzbank:</u> • rutschfester und witterungsbeständiger Sitzbezug • mit Rückenlehne für Soziussitz	A		---
2.2	Farbgebung			
2.2.1	serienmäßig	O		---
2.2.2	<u>Lackierung:</u> • weiß, möglichst RAL 9010 • Rammschutz vorn und hinten serienmäßig	O		---
2.3	Motor und Antrieb			
2.3.1	<u>Motor:</u> • Kraftstoffart: Benzin • flüssigkeitsgekühlt • Leistung mind. 55 kW • Hubraum mind. 900 cm ³ • höchste Schadstoffklasse nach geltendem Recht zum Zeitpunkt der Auslieferung	A	Tatsächliche Leistung: Tatsächlicher Hubraum: Tatsächliche Abgasnorm:	---
2.3.2	<u>Kraftstofftank:</u> • Volumen mind. 20 l • Inhalt ausreichend für eine Reichweite von mind. 80 km (Geländefahrt mit Anhänger) • abschließbar mit 2 separaten Schlüsseln • gefüllt	A	Tatsächliches Volumen:	---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.3.3	<u>automatisches Getriebe:</u> • mind. Schaltstufen H-L-P-R • inklusive unteretzter Gang für die langsame Fahrt	A	Art des Getriebes:	---
2.3.4	zuschaltbarer Allradantrieb	A		---
2.3.5	<u>Achsen:</u> • Einzelradaufhängung der Vorder- und Hinterachse • verstärkte und in der Härte verstellbare Fahrwerksfedern • automatische Differenzialsperre • Scheibenbremsen vorn und hinten	A		---
2.3.6	<u>Bereifung:</u> • 4x Reifen M+S • mit grobstolligem Reifenprofil geeignet für den Geländeeinsatz und auf unbefestigten Straßen • Herstellungsdatum nicht älter als 12 Monate bei Abnahme des Fahrzeuges	A	Reifendimension:	---
2.3.7	<u>Raupenkettensystem:</u> • für den Wintereinsatz geeignet • Radkastenverbreiterung • Motorvorfilter (Schneefilter) • inkl. Montagewerkzeug • lose beigefügt	A		---
2.4	Karosserie			
2.4.1	<u>Windschild:</u> • Höhe mind. 150 mm und max. 300 mm	A	Angabe Höhe Windschild:	---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.4.2	<u>Griffe:</u> • Handschutz am Lenker • Fahrergriff- und Gashebelheizung • Beifahrerhaltegriff beheizbar	A		---
2.4.3	<u>Anhängezugvorrichtung:</u> • 13-polige Steckdose • Kombikupplung mit: - Kugelkopf starr - Y-Kupplung / Steckkupplung zur Aufnahme einer Öse • Anhängelast ungebremst mind. 300 kg • Anhängelast gebremst mind. 750 kg • Stützlast mind. 20 kg	A	Angabe Zuglast ungebremst: Angabe Zuglast gebremst: Angabe Stützlast:	---
2.4.4	<u>Unterbodenschutz:</u> • stabile Ausführung aus Aluminium • zum Schutz von Motor, Getriebe, Achsen	A		---
2.4.5	<u>Korrosionsschutz:</u> • nach Fertigstellung des Auf- und Ausbaus • Korrosionsschutz • Hohlraumkonservierung	A		---
2.4.6	<u>Rammschutz vorn und hinten:</u> • verstärkte Ausführung als Stahlrohrrahmen-konstruktion • Farbe schwarz, pulverbeschichtet	A		---
2.4.7	<u>Fußraum:</u> • selbstreinigend, um ein Verschlammen zu vermeiden • verstärkte Fußrasten	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.4.8	<u>Geräteträger:</u> • klappbar • Farbe schwarz • mit Sondersignalanlage und Arbeitsscheinwerfern • mit 1x Universal-Gerätehalterung für 1x Schaufel oder 1x Paar Ski, <u>Leitfabrikat:</u> Can-Am LinQ Werkzeughalterung oder gleichwertiger Art	A		---
2.4.9	<u>Reling für Gepäckträger vorn:</u> • geeignet für sicheren Transport der Gepäckbox Pos. 2.11.5 • Höhe: mind. 100 mm • Farbe schwarz <u>Leitfabrikat:</u> Can-Am LinQ Reling für Gepäckträger 10 cm oder gleichwertiger Art • mit je 1x Universal-Gerätehalterung links und rechts, <u>Leitfabrikat:</u> Can-Am LinQ Werkzeughalterung oder gleichwertiger Art	A		---
2.4.10	<u>Reling für Gepäckträger hinten:</u> • Höhe: mind. 100 mm • Farbe schwarz <u>Leitfabrikat:</u> Can-Am LinQ Reling für Gepäckträger 15 cm oder gleichwertiger Art	A		---
2.4.11	<u>Seilwinde:</u> • Dyneema-Seil, Länge mind. 15 m • Zugkraft der Winde mind. 1.500 daN • inkl. Fernbedienung	A		---
2.5	Fahrerassistenzsysteme			
2.5.1	Servolenkung, wartungsfrei	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.6	Beleuchtung			
2.6.1	<u>Hauptscheinwerfer:</u> • Halogen-Scheinwerfer	A		---
2.6.2	<u>Arbeitsscheinwerfer:</u> • links und rechts auf dem Geräteträger • 2x LED-Arbeitsscheinwerfer nach vorn gerichtet, Ausleuchtung des vorderen Arbeitsbereiches <u>Leitfabrikat:</u> Hella ULTRA BEAM LED, 1GA 995 606-081, Weitausleuchtung oder gleichwertiger Art • 2x LED-Arbeitsscheinwerfer nach hinten gerichtet, Ausleuchtung des hinteren Arbeitsbereiches <u>Leitfabrikat:</u> Hella ULTRA BEAM LED, 1GA 995 606-071, Nahfeldausleuchtung oder gleichwertiger Art • je Richtung getrennt schaltbar	A		---
2.7	Anzeigen, Instrumente und Beschriftungen			
2.7.1	Tachometer in km/h	A		---
2.7.2	Kraftstoffvorratsanzeige	A		---
2.7.3	<u>Schalter/Taster:</u> • eindeutige Kennzeichnung mittels Piktogrammen bzw. Beschriftungen • inkl. Auffindbeleuchtung (LED - mind. über Standlicht geschaltet) • kompakte Bedienteile als Ersatz für Einzelschalter sind zulässig • mind. IP44	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.7.4	<u>GPS-Navigationsgerät:</u> • fest eingebaut mit fahrzeugseitiger Stromversorgung • mind. IP65 • inkl. Straßen- und Off-Road-Karte Deutschland • Positionierung in Abstimmung mit AG <u>Leitfabrikat:</u> Garmin Overlander mit Kartenmaterial TOPO Deutschland v9 PRO oder gleichwertiger Art	A		---
2.7.5	Entfall Schriftzüge Modell- und Motorbezeichnung	A		---
2.8	Elektrik			
2.8.1	gute Erreichbarkeit aller zentralen elektrischen Komponenten und gegebenenfalls austauschbarer Verbau	A		---
2.8.2	<u>Generator (Lichtmaschine):</u> • ausreichend für die Versorgung des ATV inkl. aller Zusatzverbraucher	A	Tatsächliche Stromstärke:	---
2.8.3	<u>Fahrzeugbatterie:</u> • als Gel-Batterie • wartungsfrei • verstärkte Ausführung gemäß Energiebilanz • Herstellungsdatum nicht älter als 12 Monate bei Auslieferung des ATV	A	Tatsächliche Kapazität:	---
2.8.4	<u>Spannungsüberwachungseinrichtung (Batteriewächter):</u> • optische und akustische Warnung • einstellbare Warnschwelle	A		---
2.8.5	Der Ruhestrom an der Batterie soll nach Abschaltung des ATV und aller schaltbaren Verbraucher 50,0 mA nicht überschreiten.	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.8.6	<u>12 V-Einspeisung:</u> • 12 V-Einspeisesteckdose, frei zugänglich und mit Abdeckung (mind. IP44) • Ladegerät mit automatischem Ladeprogramm und Ladezustandsanzeige der Batterie, mit Stoßschutz, mind. 2,5 m Kabellänge im 12 V-Bereich, lose beigelegt, <u>Leitfabrikat:</u> CTEK MXS 5.0 POLAR oder gleichwertiger Art	A	Angebotenes Fabrikat:	---
2.9	Sondersignalanlage			
2.9.1	<u>Schalter/Taster für Sondersignalanlage:</u> • eindeutige Kennzeichnung mittels Piktogrammen bzw. Beschriftungen • inkl. Auffindbeleuchtung (LED - mind. über Standlicht geschaltet) • kompakte Bedienteile als Ersatz für Einzelschalter sind zulässig • mind. IP44 • Positionierung in Abstimmung mit AG • <u>Belegung:</u> - Hauptkennleuchte - Hauptkennleuchte und Tonfolgesignal - Frontblitzer	A		---
2.9.2	<u>Akustische Warneinrichtung:</u> • elektronische Sondersignalanlage • integriert in Front des Fahrzeuges • Schallschutz für Fahrer und Sozium <u>Leitfabrikat:</u> Hänsch 614/624 oder gleichwertiger Art	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.9.3	<u>Warneinrichtung Front:</u> • blaue LED-Frontblitzer • flache Bauform • automatische Zuschaltung bei Nutzung LED-Hauptkennleuchte • separat abschaltbar <u>Leitfabrikat:</u> Hänsch Sputnik nano sl oder gleichwertiger Art	A		---
2.9.4	<u>Warneinrichtung am Geräteträger:</u> • blaue LED-Kennleuchte • flache Bauform • mittig am Geräteträger montiert <u>Leitfabrikat:</u> redtronic microbar oder gleichwertiger Art	A		---
2.10	Beklebung			
2.10.1	<u>Anforderung:</u> • Fahrzeugbeschriftung in Abstimmung mit AG • Beschriftung im Rahmen der DIN 14502-3 und ECE R 104	A		---
2.10.2	<u>Design und Folienschriftzüge:</u> • retroreflektierende Hochleistungsfolie gem. ECE R 104 in den Farben: rot und fluoreszierend tagesleuchtgelb <u>Leitfabrikat:</u> Oralite VC612 lime, 3M580E-72 Rot Reflex oder gleichwertiger Art	A		---
2.10.3	<u>Entwurf:</u> • alle Teile werden individuell auf den Fahrzeugtyp abgestimmt • Freigabe des Entwurfs durch AG • eventuelle Änderungen und/oder Ergänzungen des Entwurfs sind einzukalkulieren	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.10.4	<u>Ausführung/Montage:</u> • Folie muss computergestützt geschnitten sein • spannungsfreie Verarbeitung auf dem Fahrzeug • Schneiden auf dem Fahrzeug ist ausdrücklich nicht zulässig • flächige Ausführung • gerundeten Ecken mit einem Radius von 6 mm	A		---
2.10.5	<u>digitales Folienverzeichnis:</u> • nach erfolgter Folierung ist dem AG ein Dokument in Form einer Datei zu übergeben • aus diesem Dokument müssen die einzelnen Folienelemente klar hervorgehen um im Schadensfall einzelne Elemente passgenau nachbestellen zu können	A		---
2.10.6	<u>Reifendruck:</u> • dauerhaft lesbar über allen Rädern (an den Radläufen) • Farbgebung in Abstimmung mit AG	A		---
2.10.7	<u>Kennzeichnung des Kraftstoffbehälters:</u> • Volumen • Kraftstoffart • Farbgebung in Abstimmung mit AG	A		---
2.10.8	jegliche Beklebung mit Firmen Logos o. ä. ist mit dem AG abzustimmen	A		---
2.11	Beladung			
2.11.1	<u>2x Warnweste:</u> • nach DIN EN ISO 20471 • Farbe Orange • Klasse 2	A		---
2.11.2	1x Verbandkasten nach DIN 13164 (StVZO)	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.11.3	1x Warndreieck nach StVZO	A		---
2.11.4	serienmäßiges Bordwerkzeug	A		---
2.11.5	<u>1x Gepäckbox:</u> • geeignet für vorderen Gepäckträger Pos. 2.4.9 • abnehmbar • abschließbar mit 2 Schlüssel • aus Kunststoff, witterungsbeständig • Volumen mind. 45 l • Farbe schwarz <u>Leitfabrikat:</u> LinQ™ 45-Liter-Gepäckbox oder gleichwertiger Art	O		---
2.11.6	<u>1x Baumsäge:</u> • Sägeblattlänge mind. 360 mm • grobe Zahnung • gebogen • inkl. Holster <u>Leitfabrikat:</u> Silky Sugoi 360 oder gleichwertiger Art	A		---
2.11.7	<u>Material zur Selbstrettung:</u> • 1 Paar Arbeitshandschuhe, Größe 10 • 1 Schäkel oder Stahlkarabiner, mind. 2.000 daN Bruchlast • 2 Baumankergurte oder Bandschlingen, Länge mind. 1.000 mm, mind. 2.000 daN Bruchlast • 1 Umlenkrolle, mind. 4.000 daN Bruchlast • inkl. Transporttasche <u>Leitfabrikat:</u> WARN ATV Tasche oder gleichwertiger Art	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.11.8	<u>4x Zurrgurt:</u> • mit Klemmschloss • Länge mind. 2.000 mm • zulässige Zurrkraft mind. 250 daN • gemäß EN 12195-2 • Farbe in Abstimmung mit AG	A		---
2.11.9	<u>1x Reifenreparaturset:</u> • zur Notreparatur im Gelände • Inhalt: - 3x 16 g CO²-Patrone - 1x CO²-Ablassventil - 2x Kunststoff-T-Griff-Werkzeug - 10x 4"-Gummistreifen zur Kaltreparatur - 1x 12 ml Zement - 1x Messer - 1x Nylon-Tragetasche mit Reißverschluss <u>Leitfabrikat:</u> Tourtecs RD3 oder gleichwertiger Art	A		---
2.11.10	<u>1x Notfall-Rucksack:</u> • Volumen mind. 65 l • Farbe rot • wasserdicht • Polyestergewebe mit PU-Beschichtung • Seilhalterung (Seillänge bis 60 m, 11 mm) • Unterteilung für medizinische und bergetechnische Ausrüstung • herausnehmbare Innentaschen mit Klett an Rucksackinnenseite fixiert • herausnehmbare 2 Liter-O₂-Halterung mit Klett an Rucksackinnenseite fixiert • Rucksacktragesystem mit gepolsterten Hüftgurt <u>Leitfabrikat:</u> PAX MT. MCKINLEY oder gleichwertiger Art	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.11.10.1	1x Füllset nach DIN 13155 für Betriebssanitäter und Sanitätskoffer, verlastet im Notfall-Rucksack (Pos. 2.11.10)	A		---
2.11.10.2	1x Kanülenabwurfbehälter, Volumen 0,18 - 0,25 l, verlastet im Notfall-Rucksack (Pos. 2.11.10)	A		---
2.11.10.3	<u>25x Verletztenanhängekarten:</u> • in Schutzhülle • Ausführung DRK • verlastet im Notfall-Rucksack (Pos. 2.11.10)	A		---
2.11.10.4	<u>1x Automatisierter externer Defibrillator (AED) - Laiengerät gemäß DIN EN 60601-2-4:</u> • einfache Bedienbarkeit in 1-2-3 Schritten • Analyse Herzrhythmus, mit Freigabe der Defibrillation • Sprachausgabe in Deutsch • Aufzeichnung der Interventionsdaten • wartungsfreie Stromversorgung über mind. 5 Jahre • Elektroden für Erwachsene und Kinder • Maß des AED 150 x 150 ± 10 mm • Schutzklasse mind. IP 44 • Einmalrasierer-Set • Schutztasche • verlastet im Notfall-Rucksack (Pos. 2.11.10) <u>Leitfabrikat:</u> Schiller FRED easyport oder gleichwertiger Art	A		---
2.11.10.5	<u>1x Pulsoximeter:</u> • externer SpO2 Sensor • Displaybeleuchtung • inkl. Batterien • Transporttasche • verlastet im Notfall-Rucksack (Pos. 2.11.10) <u>Leitfabrikat:</u> PM 60 oder gleichwertiger Art	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
2.11.11	<u>2x Motorrad Integralhelm:</u> • Signalfarbe in Abstimmung mit AG • Visier aus Klarglas • klappbare Sonnenblende • Innenfutter abnehm- und waschbar • inkl. Helmtaschen • Größe in Absprache mit AG • lose beigefügt	A		---
2.12	Sonstiges			
2.12.1	<u>1x Wetterschutzhaube:</u> • maß genau zur Abdeckung des ATV • Farbe in Abstimmung mit AG • Plane in Ausführung 600 g/m² • 2 Reißverschlüsse, an einer Seite vorn und hinten / rechts und links • mit Ösen zur Sicherung	O		---
2.12.2	neutrale Kennzeichenträger (ohne Werbung)	A		---
2.13	Garantie, Service und Fristen			
2.13.1	<u>Neufahrzeuggarantie:</u> • mind. 2 Jahre	A	Garantie in Jahren:	---
2.13.2	<u>Garantie gegen Durchrostung:</u> • mind. 7 Jahre	A	Garantie in Jahren:	---
2.13.3	<u>Ersatzteilverhaltung:</u> • mind. 15 Jahre	A	Ersatzteilverhaltung in Jahren:	---
2.13.4	<u>Garantie auf die Beladung:</u> • mind. 2 Jahre	A	Garantie in Jahren:	---

3 Anhänger

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
3.1	Allgemeines			
3.1.1	<u>SDAH-Anhänger:</u> • EG-Fahrzeugklasse O1 nach Richtlinie 2007/46/EG • passend für den Transport des einsatzbereiten ATV (mit Bereifung <u>oder</u> Raupenkettensystem) sowie für den Materialtransport an dem ATV • für 100 km/h ausgelegt • abgestimmte Stützlast zwischen Zugfahrzeug und Anhänger	A		---
3.2	Anhängerrahmengerüst			
3.2.1	<u>Rahmengerüst:</u> • stabiler Rahmen • feuerverzinkte Stahlkonstruktion oder stabile Aluminiumrahmenkonstruktion • Breite passend für ATV inkl. Raupenkettensystem • kompakte Bauform • Radnaben, Federung usw. sind wasserdicht auszuführen • Schwingungsdämpfer • wartungsfreier Achskörper (bspw. als Gummifederachse) • zulässige Gesamtmasse max. 750 kg • Nutzlast entsprechend der Gesamtmasse des einsatzbereiten ATV inkl. Raupenkettensystem	A	Tatsächliche zulässige Gesamtmasse:	---
3.2.2	<u>Zugdeichsel:</u> • stabiles Stützrad, abnehmbar (Lagerung in Deichselbox Pos. 3.3.4) • Auflaufbremseinrichtung mit Rückfahrautomatik • inkl. Abreißseil	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
3.2.3	<u>Kotflügel:</u> • stabile Ausführung, befahrbar • inkl. Schmutzfänger • Kennzeichnung des Reifenfülldrucks in Abstimmung mit AG	A		---
3.2.4	<u>Beleuchtung/Elektrik:</u> • geschützte Kabelverlegung weitestgehend im Rahmen • Bordspannung 12 V • Anhängerstecker 13-polig • Beleuchtung in LED-Technik nach StVZO • inkl. Seitenmarkierungsleuchten, Umrissbeleuchtung und Rückfahrscheinwerfer	A		---
3.2.5	<u>Bereifung:</u> • 2x Quad-Offroad-Reifen M+S • Größe: 25 X 9.00 - 12 • mit grobstolligem Reifenprofil, geeignet für den Geländeeinsatz • auf serienmäßigen Stahlfelgen • Herstellerdatum nicht älter als 12 Monate bei Abnahme	A		---
3.3	Aufbau			
3.3.1	<u>Bodenbelag:</u> • inkl. Kotflügel • vollflächig mind. Alu-Duett-Blech • Rutschhemmung mind. R11 nach DGUV Regel 181 • Schrägen mit Rutschhemmung mind. R13 nach DGUV Regel 181	A		---
3.3.2	<u>Ladungssicherung:</u> • 2x Airline-Schienen auf der Längsachse im Boden (gleichmäßig verteilt, versenkte/eingelassene Bauform, Entwässerung), mind. 1.800 daN Zugbelastung je Airline Schiene, Abstand max. gestaltet • mind. 9x Zurrösen nach DIN, 1x mittig Stirnwand, jeweils 4x links und rechts, versenkte/eingelassene Bauform • Positionierung in Abstimmung mit AG	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
3.3.3	<u>erhöhte Stirnwand:</u> • als Spritz- und Windschutz für ATV • Höhe: mind. 500 und max. 800 mm • Lagerung für 1 Paar Auffahrrampen (Pos. 3.4.5), innen, abschließbar mit 2 Schlüsseln gleichschließend mit Pos. 3.3.4	A		---
3.3.4	<u>Staukasten/Deichselbox:</u> • dichtschießend • abschließbar mit 2 Schlüsseln gleichschließend mit Pos. 3.3.3 • witterungsbeständiges Material, mind. Alu-Duett-Blech • geeignet zur Aufnahme der Beladung unter Pos. 3.2.2 (Stützrad), 3.4.1 bis 3.4.4 • Beschriftung in Abstimmung mit AG	A		---
3.3.5	<u>Abstützung:</u> • 2 Stück klapp- bzw. abnehmbar • Positionierung im hinteren Bereich • zum Be- und Entladen des Fahrzeuges	A		---
3.3.6	Entfall Schriftzüge Modellbezeichnung	A		---
3.3.7	jegliche Beklebung mit Firmen Logos o. ä. ist mit dem AG abzustimmen	A		---
3.3.8	neutraler Kennzeichenträger (ohne Werbung)	A		---
3.4	Beladung			
3.4.1	1x Bordwerkzeug	A		---
3.4.2	2x passende Unterlegkeile	A		---
3.4.3	<u>Ladungssicherung ATV:</u> • 4x passende Spanngurte zur Ladungssicherung ATV mit Bereifung • 2x passende Spanngurte zur Ladungssicherung ATV mit Raupenkettensystem	A		---

Pos.	Beschreibung	Kriterium	Angaben des Bieters	Bewertung
3.4.4	4x Spanngurte und 8x Fittinge passend für das Airline-Schienen-System Pos. 3.3.2	A		---
3.4.5	<u>1 Paar Auffahrrampen:</u> • Material: Aluminium • für hohe Belastungen ausgelegt, passend für das Verladen des einsatzbereiten ATV inkl. Raupenkettensystem und Fahrer, mind. 800 daN • Länge max. Stirnwandbreite	A		---
3.4.6	<u>1x Ladungssicherungsnetz:</u> • passend zum Transport von Ausrüstungsgegenständen auf dem Anhängerboden durch das Gelände	O		---
3.5	Garantie, Service und Fristen			
3.5.1	Vollgarantie Anhänger mind. 2 Jahre	A	Garantie in Jahren:	---
3.5.2	Garantie gegen Durchrostung Anhänger mind. 7 Jahre	A	Garantie in Jahren:	---
3.5.3	Ersatzteilverhaltung Anhänger mind. 15 Jahre (ab Auslieferung)	A	Ersatzteilverhaltung in Jahren:	---
3.5.4	Garantie auf die Beladung mind. 2 Jahre	A	Garantie in Jahren:	---